



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	3,0 kW
Anslutningseffekt max.	3,0 kW
Säkring minst	1 x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (BxDxH)	370 x 540 x 128 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	9,5 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon	Ø 310 mm
Effekt kokzon	2400 W
Effekt kokzon Powernivå	3000 W

Produktbeskrivning

- Intelligent reglage
- Inställbar varmhållningsfunktion
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- automatisk värmefunktion
- Minskad risk för sprickor och andra skador
- Modulärt system
- Demonstrationsläge

Leveransomfång

- Glaskeramisk wok-induktionshäll PKIW1
- 2 x reglagevred
- 2 x anslutningsledning reglage
- Anslutningsledning till ångsugen
- driftsinstruktion
- Set höjdtjämningsplattor
- monteringsband
- glaskeramik skrapa

Tillbehör

- Induktionswok HIW1, Controlinduc®, rostfritt stål, Ø 360 mm

Produkt- och planeringsanvisningar

- Pga. konstruktionshöjden på 128 mm kan apparaten inte installeras över utsugsledningen
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen
- Glaskeramik utformning: Diameter 310 mm
- Använd en wok vars magnetiska egenskaper försvinner vid stigande temperatur (överhettningsskydd). Vi rekommenderar att använda wok-pannan som erbjuds av oss.