



**tekniske data**

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug, maksimalt	4,4 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	4,4 kW
Sikring mindst	2 x 16 A
Niveauer	1 - 9 (tilkobling af 2 / 3 kredse)
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,7 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Kogezone bagerst, mål	Ø 120 / 200 mm
Strømtilslutningsledning	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Antal kredse kogezone foran	3
Mål (BxDxH)	370 x 540 x 73 mm
Kogezone forrest, mål	Ø 120 / 180 / 235 mm
Kogezone forrest, effekt	800 / 1600 / 2500 W
Kogezone bagerst, effekt	800 / 1900 W
Antal kredse kogezone bag	2

**Produktbeskrivelse**

- intelligent betjeningsknap
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- variabel hold-varm-funktion
- 2-kreds-tilkobling
- 3-kreds-tilkobling
- Børnesikring
- Timer kogezoner
- Minutur
- Pausefunktion
- Demomodus

**Leveringsomfang**

- Glaskeramisk HiLight-kogeplade PKC32
- 2 x betjeningsknap
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- monteringsstroppe
- glaskeramisk skrabe
- Højdeudligningsplade-sæt

**Produkt- og planlægningsinstruktioner**

- Montering 180° forskudt er muligt
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen