



**Technische Daten**

Anschlussspannung	380 - 415 V 2N
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	4,4 kW
Anschlusswert maximal	4,4 kW
Absicherung	2 x 16 A
Leistungsstufen	1 - 9, (Zuschaltung von 2 / 3 Kreisen)
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	8,7 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Kochzone hinten Größe	Ø 120 / 200 mm
Netzanschlussleitung	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Anzahl Kreise Kochzone vorne	3
Abmessungen (BxTxH)	370 x 540 x 73 mm
Kochzone vorne Größe	Ø 120 / 180 / 235 mm
Kochzone vorne Leistung	800 / 1600 / 2500 W
Kochzone hinten Leistung	800 / 1900 W
Anzahl Kreise Kochzone hinten	2

**Produktbeschreibung**

- intelligenter Bedienknebel
- übergroße Kochfläche 4 24
- variable Warmhaltefunktion
- 2-Kreis-Zuschaltung
- 3-Kreis-Zuschaltung
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Demomodus

**Lieferumfang**

- HiLight-Glaskeramik-Kochfeld PKC32
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagelaschen
- Glaskeramik-Schaber
- Höhenausgleichsplattenset

**Produkt- und Planungshinweise**

- Montage um 180° gedreht möglich
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung