



données techniques

Tension d'alimentation	380 - 415 V 2N
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	4,4 kW
Puissance connectée maximale	4,4 kW
Protection par fusible minimum	2 x 16 A
Niveaux de puissance	1 - 9, (activation de 2 / 3 feux)
Poids (accessoire/emballage compris)	8,7 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Zone de cuisson arrière - Dimensions	Ø 120 / 200 mm
Fiche de raccordement au secteur	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Nombre de feux - Zone de cuisson avant	3
Dimensions (lpxh)	370 x 540 x 73 mm
Zone de cuisson avant - Dimensions	Ø 120 / 180 / 235 mm
Zone de cuisson avant - Puissance	800 / 1600 / 2500 W
Zone de cuisson arrière - Puissance	800 / 1900 W
Nombre de feux - Zone de cuisson arrière	2

Description du produit

- Bouton de commande intelligent
- Surface de cuisson « 4 24 » extra-large
- Fonction de maintien au chaud variable
- Réactivation 2 feux
- Réactivation 3 feux
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- Mode démo

Contenu de la livraison

- Table de cuisson vitrocéramique HiLight PKC32
- 2 boutons de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- Câble de raccordement au dispositif aspirant
- notice d'utilisation et de montage
- pattes de montage
- raclor vitrocéramique
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

produit- et indications pour l'agencement

- Montage à 180° possible
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson