



**Technické údaje**

Připojovací napětí	380-415 V 2N
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	5,1 kW
Příkon maximální	5,1 kW
Jištění min.	2 × 16 A
Výkonové stupně	1-9, (připojení 2/3 kruhů / zóny na pečení)
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	8,9 kg
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Varná zóna vzadu - rozměry	Ø 165 mm / 290 × 165 mm
Síťový přívodní kabel	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Počet kruhů varné zóny vpředu	3
Rozměry (ŠxHxV)	370 × 540 × 73 mm
Varná zóna vpředu - rozměry	Ø 120 / 180 / 235 mm
Varná zóna vpředu - výkon	800 / 1600 / 2500 W
Varná zóna vzadu - výkon	1500 W / 2600 W

**Popis výrobku**

- inteligentní ovládací knoflík
- extra velká varná plocha 4 24
- variabilní funkce udržování tepla
- Připojení pekáče
- Trojúhelníkové připojení
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón
- Signální hodiny
- Funkce pauzy
- Režim Demo

**Rozsah dodávky**

- Sklokeramická varná deska HiLight PKC3B
- 2 × ovládací kolečka
- 2 × spojovací vedení ovládacího kolečka
- Spojovací vedení k odtahu
- Návod k použití a k montáži
- Montážní svorky
- Sklokeramická škrabka
- set podložek pro vyrovnání výšky

**Pokyny k výrobce a k plánování**

- Možnost namontování s otočením o 180°
- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.