



tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt	5,1 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	5,1 kW
Sikring mindst	2 x 16 A
Niveauer	1 - 9 (tilkobling af 2/3 kredse / stegezone)
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,9 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Kogezone bagerst, mål	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Strømtilslutningsledning	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Antal kredse kogezone foran	3
Mål (BxDxH)	370 x 540 x 73 mm
Kogezone forrest, mål	Ø 120 / 180 / 235 mm
Kogezone forrest, effekt	800 / 1600 / 2500 W
Kogezone bagerst, effekt	1500 W / 2600 W

Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknap
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- variabel hold-varm-funktion
- Tilkobling af lågfad
- 3-kreds-tilkobling
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- Pausefunktion
- Demomodus

Leveringsomfang

- Glaskeramisk HiLight-kogeplade PKC3B
- 2 x betjeningsknap
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- monteringsstroppe
- glaskeramisk skrabe
- Højdeudligningsplade-sæt

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering 180° forskudt er muligt
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen