



**tekniske data**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Tilslutningsspænding            | 380 - 415 V 2N                             |
| Frekvens                        | 5060 Hz                                    |
| Strømförbrug, maksimalt         | 5,1 kW                                     |
| Tilslutningsværdi, maksimal     | 5,1 kW                                     |
| Sikring mindst                  | 2 x 16 A                                   |
| Lang tilslutningsledning        | 1,5 m                                      |
| Mål (BxDxH)                     | 370 x 540 x 73 mm                          |
| Vægt (inkl. tilbehør/emballage) | 8,9 kg                                     |
| Materiale, overflade            | SCHOTT CERAN®                              |
| Effekttrin for kogeplade        | 1 - 9 (tilkobling af 2/3 kredse/stegezone) |
| Antal kredse kogezone foran     | 3  |
| Antal kredse kogezone bag       | 2  |
| Størrelse af kogezone forfra    | Ø 120 / 180 / 235 mm                       |
| Størrelse af kogezone bagest    | Ø 165 mm / 290 x 165 mm                    |
| Effekt af kogezone forfra       | 800 / 1600 / 2500 W                        |
| Effekt af kogezone bagest       | 1500 W / 2600 W                            |

**Produktbeskrivelse**

- intelligent betjeningsknap
- variabel hold-varm-funktion
- Tilkobling af lågfad
- 3-kreds-tilkobling
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- Pausefunktion
- automatisk varmfunktion
- Demomodus

**Leveringsomfang**

- Glaskeramisk HiLight-kogeplade PKC3B
- 2 x betjeningsknapper
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- monteringsstroppe
- glaskeramisk skrabe
- Højdeudligningsplade-sæt

**Produkt- og planlægningsinstruktioner**

- Montering 180° forskudt er muligt
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen