



Technische Daten

Anschlussspannung	380 - 415 V 2N
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	5,1 kW
Anschlusswert maximal	5,1 kW
Absicherung	2 x 16 A
Leistungsstufen	1 - 9, (Zuschaltung von 2/3 Kreisen/Bräter)
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	8,9 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Kochzone hinten Größe	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Netzanschlussleitung	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Anzahl Kreise Kochzone vorne	3
Abmessungen (BxTxH)	370 x 540 x 73 mm
Kochzone vorne Größe	Ø 120 / 180 / 235 mm
Kochzone vorne Leistung	800 / 1600 / 2500 W
Kochzone hinten Leistung	1500 W / 2600 W

Produktbeschreibung

- intelligenter Bedienknebel
- übergroße Kochfläche 4 24
- variable Warmhaltefunktion
- Bräter-Zuschaltung
- 3-Kreis-Zuschaltung
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Demomodus

Lieferumfang

- HiLight-Glaskeramik-Kochfeld PKC3B
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagelaschen
- Glaskeramik-Schaber
- Höhenausgleichsplattenset

Produkt- und Planungshinweise

- Montage um 180° gedreht möglich
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung