



**Technische Daten**

Anschlussspannung	380 - 415 V 2N
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	5,1 kW
Anschlusswert maximal	5,1 kW
Absicherung	2 x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (BxTxH)	370 x 540 x 73 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	8,9 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, (Zuschaltung von 2/3 Kreisen/Bräter)
Anzahl Kreise Kochzone vorne	3
Anzahl Kreise Kochzone hinten	2
Größe Kochzone vorne	Ø 120 / 180 / 235 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Leistung Kochzone vorne	800 / 1600 / 2500 W
Leistung Kochzone hinten	1500 W / 2600 W

**Produktbeschreibung**

- intelligenter Bedienknebel
- variable Warmhaltefunktion
- Bräter-Zuschaltung
- 3-Kreis-Zuschaltung
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Ankochautomatik
- Demomodus

**Lieferumfang**

- HiLight-Glaskeramik-Kochfeld PKC3B
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagelaschen
- Glaskeramik-Schaber
- Höhenausgleichsplattenset

**Produkt- und Planungshinweise**

- Montage um 180° gedreht möglich
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung