



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	380-415 V 2N
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	5,1 kW
Liitäntäteho enintään	5,1 kW
Sulakesuojaus vähintään	2 x 16 A
Tehotasot	1-9, (kaksoiskeittoalue/ kolmoiskeittoalue/paistoalue)
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	8,9 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Takimmaisena keittoalueen koko	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Verkkojohto	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Etummaisena keittoalueen laajennusalueiden määrä	3
Mitat (L x S x K)	370 x 540 x 73 mm
Etummaisena keittoalueen mitat	Ø 120 / 180 / 235 mm
Etummaisena keittoalueen teho	800 / 1 600 / 2 500 W
Takimmaisena keittoalueen teho	1 500 W / 2 600 W

Tuoteselite

- Älykäs säädin
- Erikoissuuri keittoalue 4 24
- Säädettävä lämpimänäpito toiminto
- Paistoalueen kytkeminen
- Kolmoiskeittoalue
- lapsisuojaus toiminto
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Lyhytkestoinen ajastin
- Taukotoiminto
- Demotila

Toimitussisältö

- Lasikeraaminen HiLight-keittotaso PKC3B
- 2 x säädin
- 2 x säätimen liitosjohto
- Liitosjohto höyrynpistoon
- toiminta- ja asennusohjeet
- asennusside
- kaavin keraamiselle tasolle
- Korkeussäätölevysarja

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Asennus 180° käänteisenä mahdollinen
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta