



données techniques

Tension d'alimentation	380 - 415 V 2N
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	5,1 kW
Puissance connectée maximale	5,1 kW
Protection par fusible minimum	2 x 16 A
Niveaux de puissance	1 - 9, (activation de 2 / 3 feux / zone de sauteuse)
Poids (accessoire/emballage compris)	8,9 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Zone de cuisson arrière - Dimensions	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Fiche de raccordement au secteur	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Nombre de feux - Zone de cuisson avant	3
Dimensions (lxpxh)	370 x 540 x 73 mm
Zone de cuisson avant - Dimensions	Ø 120 / 180 / 235 mm
Zone de cuisson avant - Puissance	800 / 1600 / 2500 W
Zone de cuisson arrière - Puissance	1500 W / 2600 W

Description du produit

- Bouton de commande intelligent
- Surface de cuisson « 4 24 » extra-large
- Fonction de maintien au chaud variable
- Activation de la zone de sauteuse
- Réactivation 3 feux
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- Mode démo

Contenu de la livraison

- Table de cuisson vitrocéramique HiLight PKC3B
- 2 boutons de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- Câble de raccordement au dispositif aspirant
- notice d'utilisation et de montage
- pattes de montage
- raclor vitrocéramique
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

produit- et indications pour l'agencement

- Montage à 180° possible
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson