



donn es techniques

Tension d'alimentation	380 - 415 V 2N
Fr�quence	50/60 HZ
Puissance absorb�e maximale	5,1 kW
Puissance connect�e maximale	5,1 kW
Protection par fusible minimum	2 x 16 A
Longueur du c�ble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (lpxh)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	8,9 kg
Mat�riau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, (activation de 2 / 3 feux / zone de sauteuse)
Nombre de feux - Zone de cuisson avant	3
Nombre de feux - Zone de cuisson arri�re	2
Dimensions zone de cuisson avant	� 120 / 180 / 235 mm
Dimensions zone de cuisson arri�re	� 165 mm / 290 x 165 mm
Puissance zone de cuisson avant	800 / 1600 / 2500 W
Puissance zone de cuisson arri�re	1500 W / 2600 W

Description du produit

- Bouton de commande intelligent
- Fonction de maintien au chaud variable
- Activation de la zone de sauteuse
- R activation 3 feux
- s curit  enfant
- Zones de cuisson   temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- dispositif de cuisson automatique
- Mode d mo

Contenu de la livraison

- Table de cuisson vitroc ramique HiLight PKC3B
- 2 x bouton de commande
- 2 c bles de raccordement aux boutons de commande
- C ble de raccordement au dispositif aspirant
- notice d'utilisation et de montage
- pattes de montage
- racloir vitroc ramique
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs

produit- et indications pour l'agencement

- Montage   180° possible
- Veuillez   une a ration suffisante en dessous de la table de cuisson