



**Dane techniczne**

Napięcie na przyłączy	380-415 V 2N
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	5,1 kW
Maksymalna moc przyłączowa	5,1 kW
Bezpiecznik przynajmniej	2 x 16 A
Stopnie mocy	1-9, (przełącznik 2/3 pierścienie / pole brytfanna)
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	8,9 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Pole grzewcze z tyłu, wymiary	$\varnothing 165$ mm / 290 x 165 mm
Przewód prądowy	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Liczba okręgów, pole grzewcze z przodu	3
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	370 x 540 x 73 mm
Pole grzewcze z przodu, wymiary	$\varnothing 120$ / 180 / 235 mm
Pole grzewcze z przodu, moc	800 / 1600 / 2500 W
Pole grzewcze z tyłu, moc	1500 W/2600 W

**Opis produktu**

- inteligentna gałka obsługi
- powiększona powierzchnia do gotowania 4 24
- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- aktywacja pola brytfanny
- aktywacja trzeciego pierścienia
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Tryb demo

**Zakres dostawy**

- HiLight ceramiczna płyta grzewcza PKC3B
- 2 x gałka obsługi
- 2 x złączka gałki obsługi
- Złączka wyciągu oparów
- Instrukcja montażu i obsługi
- Nakładka montażowa
- Skrobak do ceramiki
- Zestaw podkładek wyrównujących

**Informacje o produkcie i planowaniu**

- Możliwy obrotowy montaż 180°
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.