



Tekniska data

Matningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	5,1 kW
Anslutningseffekt max.	5,1 kW
Säkring minst	2 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, (tillkoppling av 2-krets/3-krets/stekzon)
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,9 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Kokzon bak mått	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Strömförsörjningsledning	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Antal kretsar kokzon fram	3
Mått (BxDxH)	370 x 540 x 73 mm
Kokzon fram mått	Ø 120 / 180 / 235 mm
Kokzon fram effekt	800 / 1 600 / 2 500 W
Kokzon bak effekt	1500 W / 2600 W

Produktbeskrivning

- Intelligent reglage
- Extra stor "4 24"-matlagingsyta
- Inställbar varmhållningsfunktion
- Stekbordstillkoppling
- 3-kretstillkoppling
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- Demonstrationsläge

Leveransomfång

- HiLight-glaskeramisk spishäll PKC3B
- 2 x reglage
- 2 x anslutningsledning reglage
- Anslutningsledning till ångsugen
- driftsinstruktion
- monteringsband
- glaskeramisk skrapa
- Set höjdutjämningsplattor

Produkt- och planeringsanvisningar

- Montering möjlig med 180° vridning
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen