



**Tekniska data**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Matningsspänning                   | 380 - 415 V 2N                                   |
| Frekvens                           | 50/60 Hz   |
| Strömförbrukning max.              | 5,1 kW   |
| Anslutningseffekt max.             | 5,1 kW   |
| Säkring minst                      | 2 x 16 A   |
| Längd nätanslutningsledning        | 1,5 m  |
| Mått (BxDxH)                       | 370 x 540 x 73 mm                                |
| Vikt (inkl. tillbehör/förpackning) | 8,9 kg   |
| Material yta                       | SCHOTT CERAN®                                    |
| Effektnivåer spishäll              | 1 - 9, (tillkoppling av 2-krets/3-krets/stekzon) |
| Antal kretsar kokzon fram          | 3  |
| Antal kretsar kokzon bak           | 2  |
| Storlek kokzon fram                | Ø 120 / 180 / 235 mm                             |
| Storlek kokzon bak                 | Ø 165 mm / 290 x 165 mm                          |
| Effekt kokzon fram                 | 800 / 1 600 / 2 500 W                            |
| Effekt kokzon bak                  | 1500 W / 2600 W                                  |

**Produktbeskrivning**

- Intelligent reglage
- Inställbar varmhållningsfunktion
- Stekbordstillkoppling
- 3-kretstillkoppling
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- automatisk värmefunktion
- Demonstrationsläge

**Leveransomfång**

- HiLight-glaskeramisk spishäll PKC3B
- 2 x reglagevred
- 2 x anslutningsledning reglage
- Anslutningsledning till ångsugen
- driftsinstruktion
- monteringsband
- glaskeramisk skrapa
- Set höjdujmningsplattor

**Produkt- och planeringsanvisningar**

- Montering möjlig med 180° vridning
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen