



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbruk maksimalt	550 W
Lengde strømlledning	2 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	482 x 540 x 176 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	9,25 kg
Effektnivå avtrekk	1 – 9, P
kanaltilkobling	BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

- intuitiv betjeningsknott
- automatisk sperreklaff
- Førsteklasses design
- laveste støynivå
- enkel rengjøring
- integrert fettoppsamlingsbeholder
- ekte fettfilter i rustfritt stål
- modulsystem
- automatisk avtrekksstyring
- Demomodus

Leveringsomfang

- Avtrekk PKA3 med integrert 90°-bue
- Kanalstykke rett
- betjeningsknott
- sperreklaff
- fettfilter i rustfritt stål
- Filterkar
- Vedlikeholdskar
- Kommunikasjonsledning CAT 5
- Universal styringsenhet
- Koblingsledning betjeningsknott
- bruks- og monteringsanvisning
- Høydejusteringsplate-sett
- Monteringsklemmer
- Nettledning med støpsel, type E + F
- Ecotube pakning flat EFD

Tilbehør

- Fettfilter i rustfritt stål PKA1FF
- Klaff PKA1VK
- Filterholder PKA1FW
- Nettledning type I UNLI (AUS)
- Nettledning type J UNLJ (CH)
- Nettledning type G UNLG (GB-IE)
- Nettledning type B UNLB (PH)
- Nettledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planleggingsmerknader

- Fås som resirkulerings- eller utlufts-system
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 platetopper og BORA Universal motorkomponenter
- Det er mulig å ta i bruk en ekstra motorkomponent for svært lange eller kompliserte avtrekkskanaler
- Høyden på benkeplaten kan tilpasses individuelt
- Dybde på benkeplate: ≥ 700 mm (i forbindelse med rett kanalstykke ≥ 650 mm)
- Luftføringen kan monteres til venstre eller høyre
- Motoren kan plasseres i sokkelområdet på grunn av den lave monteringshøyden (100 mm) (kun ved bruk av sokkelmotor ULS)
- Monteringsstype: planlimt eller overflatemontering
- Universal styreenhet fungerer som sentralt koblingspunkt og kan plasseres i sokkelområdet på en enkel og plassparende måte
- Forbindelse mellom avtrekket og Universal styreenheten ved hjelp av kommunikasjonsledning CAT 5
- Skuffer eller hylleplater i underskapet må kunne tas ut for vedlikehold og rengjøring
- Kanalsystemet BORA Ecotube er perfekt tilpasset BORA avtrekk og garanterer 100 % funksjon og topp effekt
- Professional avtrekksystem kan kombineres med alle BORA stikkontakter