

HE

דירוג צריכת אנרגיה PKA3/PKA3AB

פרטי מוצר על פי התקנה המבוצרת (EU) מס' 65/2014 והתקנה (EU) מס' 66/2014.

BORA			יצרן
PKA3/PKA3AB			שם המוצר
יחידה	ערך	סמל	
צריכת חשמל			
kWh/a	26,3	AEC _{hood}	צריכת חשמל שנתית
-	A++	-	דירוג יעילות אנרגטית
-	35,2	EEl _{hood}	מדד יעילות אנרגטית
ספיקה			
-	36,9	FDE _{hood}	יעילות הידרו-דינמית
-	A	-	דירוג היעילות ההידרו-דינמית
מ"ק/שעה	269	-	זרימת אוויר מינימלית בפעולה רגילה
מ"ק/שעה	598	-	זרימת אוויר מקסימלית בפעולה רגילה
מ"ק/שעה	613	Q _{max}	זרימת אוויר בפעולה בדרגה אינטנסיבית או בדרגה מהירה (דרגת הגברה)
מ"ק/שעה	283,7	Q _{BEP}	ספיקת אוויר נמדדת בנקודה מיטבית
Pa	507,3	P _{BEP}	לחץ נמדד בנקודה מיטבית
W	108,3	W _{BEP}	הספק מבוא חשמלי נמדד בנקודה מיטבית
-	0,7	f	גורם התארכות זמן
תאורה			
lx/W	*	LE _{hood}	יעילות תאורה
-	*	-	דירוג יעילות תאורה
W	*	W _L	הספק נקוב של מערכת התאורה
lx	*	E _{middle}	עוצמת תאורה ממוצעת של מערכת התאורה על משטח הבישול
הפרדת שומנים			
%	83,7	GFE _{hood}	מידת הפרדת שומנים
-	C	-	דירוג מידת הפרדת שומנים
רמת רעש			
dB(A) re_1pW	47	-	רמת רעש נישא באוויר בדירוג A במהירות מינימלית במצב פעולה רגילה
dB(A) re_1pW	65	-	רמת רעש נישא באוויר בדירוג A במהירות מקסימלית במצב פעולה רגילה
dB(A) re_1pW	65	-	רמת רעש נישא באוויר בדירוג A בפעולה בדרגה אינטנסיבית או בדרגה מהירה (דרגת הגברה)
dB re 20 μPa-ב LpA	33	-	רמת לחץ קול במהירות מינימלית במצב פעולה רגילה**
dB re 20 μPa-ב LpA	52	-	רמת לחץ קול במהירות מקסימלית במצב פעולה רגילה**
dB re 20 μPa-ב LpA	52	-	רמת לחץ קול בדרגה אינטנסיבית או בדרגה מהירה (דרגת הגברה)**
צריכת חשמל			
W	0,18	P _o	צריכת חשמל במצב כבוי
W	*	P _s	צריכת חשמל במצב המתנה

דירוג צריכת אנרגיה

* לא רלוונטי למוצר זה.

** נתון לא מחייב

רמת לחץ הקול נמדדה במרווח של 1 מ' (ירידת רמה תלוית-מרחק) על בסיס רמת הספק הקול לפי EN 60704-2-13.