



tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2 N
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug, maksimalt	5,1 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	5,1 kW
Sikring mindst	2 x 16 A
Niveauer	1 - 9, (tilkobling 2-kreds/hyper)
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,7 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Kogezone bagerst, mål	Ø 120 / 200 mm
Strømtilslutningsledning	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Antal kredse kogezone foran	1
Mål (BxDxH)	370 x 540 x 73 mm
Kogezone forrest, mål	Ø 235 mm
Kogezone forrest, effekt	2100 W
Kogezone bagerst, effekt	800 / 1900 W
Kogezone forrest, power-niveau	3200 W
Antal kredse kogezone bag	2

Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknap
- ekstrastort kogepladeareal 4 24
- variabel hold-varm-funktion
- ekstra hurtig bring-i-kog-funktion
- 2-kreds-tilkobling
- Børnesikring
- Timer kogezoner
- Minutur
- Pausefunktion
- Demomodus

Leveringsomfang

- Glaskeramisk Hyper-kogeplade PKCH2
- 2 x betjeningsknap
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- monteringsstopper
- glaskeramisk skrabe
- Højdeudligningsplade-sæt

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering 180° forskudt er muligt
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen