



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	380 - 415 V 2 N
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbuk maksimalt	5,1 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	5,1 kW
Sikring minst	2 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9 (tilkobling 2-krets/Hyper)
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	8,7 kg
Materiale overflate	SCHOTT CERAN®
Kokesone bak dimensjoner	Ø 120 / 200 mm
Strømledning	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Antall kretser kokesone foran	1
Dimensjoner (BxDxH)	370 x 540 x 73 mm
Kokesone foran dimensjoner	Ø 235 mm
Kokesone foran effekt	2100 W
Kokesone bak effekt	800 / 1900 W
Kokesone foran power-trinn	3200 W
Antall kretser kokesone bak	2

Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknott
- ekstra stor kokeflate 4 24
- fleksibel hold varm-funksjon
- ekstra raskt oppkok
- 2-krets-tilkobling
- barnesikring
- Timer kokesoner
- korttidstimer
- Pausefunksjon
- Demomodus

Leveringsomfang

- Hyper glasskeramisk platetopp PKCH2
- 2 x betjeningsknotter
- 2 x koblingsledning betjeningsknott
- Koblingsledning til avtrekk
- bruks- og monteringsanvisning
- monteringsstroppe
- skraiper til glasskeramiske overflater
- Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader

- Kan monteres 180° dreid
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen