



Tekniske spesifikasjoner

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tilkoblingsspenning | 380 - 415 V 2 N |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strømførbruk maksimalt | 5,1 kW |
| Tilkoblingseffekt maksimalt | 5,1 kW |
| Sikring minst | 2 x 16 A |
| Lengde strømledning | 1,5 m |
| Dimensjoner (BxDxH) | 370 x 540 x 73 mm |
| Vekt (inkl. tilbehør/emballasje) | 8,7 kg |
| Materiale overflate | SCHOTT CERAN® |
| Effektnivå platetopp | 1 - 9, (tilkobling 2-krets/Hyper) |
| Antall kretser kokesone foran | 1 |
| Antall kretser kokesone bak | 2 |
| Størrelse kokesone foran | Ø 235 mm |
| Størrelse kokesone bak | Ø 120 / 200 mm |
| Effekt kokesone foran | 2100 W |
| Effekt kokesone bak | 800 / 1900 W |
| Effekt power-trinn kokesone foran | 3200 W |

Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknott
- fleksibel hold varm-funksjon
- ekstra raskt oppkok
- 2-krets-tilkobling
- barnesikring
- Timer kokesoner
- korttidstimer
- Pausefunksjon
- automatisk oppvarmingsfunksjon
- Demomodus

Leveringsomfang

- Hyper glasskeramisk platetopp PKCH2
- 2 x betjeningsknotter
- 2 x koblingsledning betjeningsknott
- Koblingsledning til avtrekk
- bruks- og monteringsanvisning
- monteringsstroppe
- skraper til glasskeramiske overflater
- Høydejusteringsplate-sett

Produkt- og planleggingsmerknader

- Kan monteres 180° dreid
- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen