



Dane techniczne

Napięcie na przyłączy	380-415 V 2 N
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	5,1 kW
Maksymalna moc przyłączowa	5,1 kW
Bezpiecznik przynajmniej	2 x 16 A
Stopnie mocy	1-9, (przełącznik 2 pierścienie/HIPER)
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	8,7 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Pole grzewcze z tyłu, wymiary	Ø 120 / 200 mm
Przewód prądowy	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Liczba okręgów, pole grzewcze z przodu	1
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	370 x 540 x 73 mm
Pole grzewcze z przodu, wymiary	Ø 235 mm
Pole grzewcze z przodu, moc	2100 W
Pole grzewcze z tyłu, moc	800/1900 W
Pole grzewcze z przodu, stopień POWER	3200 W
Liczba okręgów, pole grzewcze z tyłu	2

Opis produktu

- inteligentna gałka obsługi
- powiększona powierzchnia do gotowania 4 24
- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- wyjątkowo krótki czas zagotowania
- aktywacja drugiego pierścienia
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Tryb demo

Zakres dostawy

- Hyper ceramiczna płyta grzewcza PKCH2
- 2 x gałka obsługi
- 2 x złączka gałki obsługi
- Złączka wyciągu oparów
- Instrukcja montażu i obsługi
- Nakładka montażowa
- Skrobak do ceramiki
- Zestaw podkładek wyrównujących

Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwy obrotowy montaż 180°
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.