



### Tekniska data

Matningsspänning	380 - 415 V 2 N
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	5,1 kW
Anslutningseffekt max.	5,1 kW
Säkring minst	2 x 16 A
Effektnivåer	1 - 9, (tillkoppling 2-krets/Hyper)
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,7 kg
Material yta	SCHOTT CERAN®
Kokzon bak mått	Ø 120 / 200 mm
Strömförsörjningsledning	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Antal kretsar kokzon fram	1
Mått (BxDxH)	370 x 540 x 73 mm
Kokzon fram mått	Ø 235 mm
Kokzon fram effekt	2100 W
Kokzon bak effekt	800 / 1900 W
Kokzon fram powernivå	3200 W
Antal kretsar kokzon bak	2

### Produktbeskrivning

- Intelligent reglage
- Extra stor "4 24"-matlagningsyta
- Inställbar varmhållningsfunktion
- supersnabb förvällning
- 2-kretstillkoppling
- barnsäkring
- Timer för kokzoner
- Timer
- Pausfunktion
- Demonstrationsläge

### Leveransomfång

- Hyper-glaskeramisk spishäll PKCH2
- 2 x reglage
- 2 x anslutningsledning reglage
- Anslutningsledning till ångsugen
- driftsinstruktion
- monteringsband
- glaskeramisk skrapa
- Set höjdujmningsplattor

### Produkt- och planeringsanvisningar

- Montering möjlig med 180° vridning
- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen