



## données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	550 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	468 x 540 x 199 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	12,5 kg
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 - 9, P
raccordement de canaux	BORA Ecotube

## Description du produit

- bouton de commande intuitif
- Revêtement DLC (Diamond-like-Carbon)
- Clapet de fermeture automatique
- design haut de gamme
- Nettoyage facile
- Bac collecteur de graisses intégré
- Système modulaire
- Commande automatique du dispositif aspirant
- Espace de rangement maximal
- Ventilateur intégré

## Contenu de la livraison

- Dispositif aspirant avec ventilateur intégré PKAS3AB
- bouton de commande
- 4 x Pro bague pour bouton rotatif All Black PKR3AB
- filtre à graisse en acier inoxydable
- Bac de filtre
- Bac de maintenance
- clapet de fermeture
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- notice d'utilisation et de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Pincettes de montage
- Câble de raccordement secteur avec fiche type E + F

## Accessoires

- Filtre à graisse en acier inoxydable PKA1FF
- Clapet de fermeture PKA1VK
- Bac de filtre PKA1FW
- Câble de raccordement électrique type I UNLI (AUS)
- Câble de raccordement électrique type J UNLJ (CH)
- Câble de raccordement électrique type G UNLG (GB-IE)
- Câble de raccordement électrique type B UNLB (PH)
- Câble de raccordement électrique type H UNLH (IL)

## produit- et indications pour l'agencement

- Montage possible en mode évacuation ou recyclage d'air
- Combinaison possible avec toutes les tables de cuisson BORA Professional 3.0 et les ventilateurs universels BORA
- De plus, quatre bague pour bouton rotatif All Black pour les plaques de cuisson adjacentes sont inclus
- Installation d'un ventilateur complémentaire pour les conduites très longues ou complexes
- La hauteur du plan de travail peut être ajustée individuellement
- Profondeur du plan de travail :  $\geq 700$  mm
- Type de montage : affleurant ou par le dessus
- Les tiroirs ou tablettes dans le meuble bas doivent pouvoir être retirés pour des travaux de maintenance et de nettoyage
- Le système de canaux BORA Ecotube est optimisé pour les dispositifs aspirants BORA, assurant un fonctionnement à 100 % et des performances maximales
- Le dispositif aspirant Professional est compatible avec toutes les prises BORA
- Raccord pour gaine à l'arrière de l'appareil