



Tekniska data

Matningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	550 W
Längd nätanslutningsledning	2 m
Mått (bredd x djup x höjd)	468 x 540 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	12,5 kg
Effektnivåer ångsug	1 - 9, P
Kanalanslutning	BORA Ecotube

Produktbeskrivning

- intuitiv manöverknapp
- DLC (Diamond-like-Carbon)-beläggning
- Automatisk öppningsklaff
- Premium Design
- Enkel rengöring
- Integrerat dropptråg
- Modulärt system
- Automatisk ångsugskontroll
- Maximalt förvaringsutrymme
- Integrerad motor

Leveransomfång

- Ångsugssystem med integrerad motor PKAS3AB
- Styrningshandtag
- 4 x Pro knappring All Black PKR3AB
- rostfria fettfilter
- Filterkärn
- Underhållskärn
- klaff
- Anslutningsledning reglage
- driftsinstruktion
- Set höjdutjämningsplattor
- Monteringsklämmor
- Nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F

Tillbehör

- Fettfilter i rostfritt stål PKA1FF
- Klaff PKA1VK
- Filterkärn PKA1FW
- Nätanslutningsledning typ I UNLI (AUS)
- Nätanslutningsledning typ J UNLJ (CH)
- Nätanslutningsledning typ G UNLG (GB-IE)
- Nätanslutningsledning typ B UNLB (PH)
- Nätanslutningsledning typ H UNLH (IL)

Produkt- och planeringsanvisningar

- Kan erhållas som luftcirkulationssystem eller utsugssystem
- Går att kombinera med alla BORA Professional 3.0 spishällar och BORA Universal motorelement
- Fyra extra knappringar All Black för intilliggande spishällar i leveransomfånget
- Det är möjligt att montera ytterligare en motorkomponent för mycket långa resp. komplexa frånluftsträckor
- Bänkskivans höjd kan anpassas individuellt
- Bänkskivans djup: ≥ 700 mm
- Monteringssätt: planmonterad eller påmontering
- Lådorna resp. hyllorna i underskåpet måste kunna tas ut för underhåll och rengöring
- Kanalsystemet BORA Ecotube är optimalt anpassat till BORA ångsugar och garanterar en 100%-ig funktion och bästa prestanda
- Professional ångsugssystem kan kombineras med alla BORA-uttag
- Kanalanslutning på apparatens baksida