



**tekniske data**

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt	4,4 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	4,4 kW
Sikring mindst	2 x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,7 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effektrin for kogeplade	1 - 9 (tilkobling af 2/3 kredse)
Antal kredse kogezone foran	3
Antal kredse kogezone bag	2
Størrelse af kogezone forfra	Ø 120 / 180 / 235 mm
Størrelse af kogezone bagest	Ø 120 / 200 mm
Effekt af kogezone forfra	800 / 1600 / 2500 W
Effekt af kogezone bagest	800 / 1900 W

**Produktbeskrivelse**

- intuitiv betjeningsknap
- variabel hold-varm-funktion
- 2-kreds-tilkobling
- 3-kreds-tilkobling
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- Pausefunktion
- automatisk varmfunktion
- Demomodus

**Leveringsomfang**

- HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds PKC3
- 2 x betjeningsknap
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- monteringsstroppe
- Højdeudligningsplade-sæt

**Produkt- og planlægningsinstruktioner**

- Montering 180° forskudt er muligt
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen