

**Dane techniczne**

Napięcie na przyłączy	380-415 V 2N
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	5,1 kW
Maksymalna moc przyłączowa	5,1 kW
Bezpiecznik przynajmniej	2 x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Gabaryty (szer. x głęb. x wys.)	370 x 540 x 73 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	8,9 kg
Materiał powierzchni	SCHOTT CERAN®
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 - 9 (dołączanie 2/3 pierścieni/pola na brytfanę)
Liczba okręgów, pole grzewcze z przodu	3
Liczba okręgów, pole grzewcze z tyłu	2
Duże pole grzewcze, przód	Ø 120 / 180 / 235 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Moc przedniego pola grzewczego	800 / 1600 / 2500 W
Moc tylnego pola grzewczego	1500 W/2600 W

Opis produktu

- intuicyjna gałka obsługi
- kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- aktywacja pola brytfanny
- aktywacja trzeciego pierścienia
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- wyłącznik czasowy pola grzewczego
- minutnik z funkcją timera
- Funkcja pauzy
- Funkcja zagotowania
- Tryb demo

Zakres dostawy

- Płyta grzewcza HiLight, 3 pierścienie/pole na brytfanę PKCB3
- 2 x gałka obsługi
- 2 x złączka gałki obsługi
- Złączka wyciągu oparów
- Instrukcja montażu i obsługi
- Nakładka montażowa
- Zestaw podkładek wyrównujących

Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwy obrotowy montaż 180°
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.