

**Dados técnicos**

Tensão de ligação	380 - 415 V 2N
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	5,1 kW
Potência instalada máx.	5,1 kW
Segurança fusível	2 x 16 A
Comprimento do cabo de ligação à rede elétrica	1,5 m
Dimensões (largura x profundidade x altura)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	8,9 kg
Material da superfície	SCHOTT CERAN®
Níveis de potência da placa de cozinhar	1-9 (conexão de 2/3 círculos/assadeira)
Número de círculos da zona de cozedura dianteira	3
Número de círculos da zona de cozedura traseira	2
Tamanho da zona de cozedura dianteira	Ø 120 / 180 / 235 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	Ø 165 mm / 290 x 165 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	800 / 1600 / 2500 W
Potência da zona de cozedura traseira	1500 W / 2600 W

**Descrição do produto**

- Comando seletor intuitivo
- Função de manutenção da temperatura variável
- Conexão da assadeira
- Conexão de três círculos
- Sistema de segurança para crianças
- Temporizador das zonas de cozedura
- Temporizador
- Função de pausa
- Sistema automático de preaquecimento
- Modo de demonstração

**Âmbito de fornecimento**

- Placa de cozinhar HiLight de 3 círculos/assadeira PKCB3
- 2 x comandos seletores
- 2 x cabos de ligação aos comandos seletores
- Cabo de ligação ao exaustor
- Instruções de utilização e montagem
- Talas de montagem
- Conjunto de placas de compensação da altura

**Instruções sobre produtos e planeamento**

- Possibilidade de montagem virada a 180°
- Assegurar uma ventilação suficiente sob a placa de cozinhar