



### tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømforbrug, maksimalt	3,68 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	3,68 kW
Sikring mindst	1 x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 52 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,1 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effektrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse af kogezone forfra	230 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest	230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra	2100 W
Effekt af kogezone bagest	2100 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau	3680 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau	3680 W

### Produktbeskrivelse

- intuitiv betjeningsknap
- ekstrastore kogezone ifm. induction med rektangulære zoner
- Niveau-indikator direkte ved kogepladen
- variabel hold-varm-funktion
- bro funktion
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- Demomodus
- Pausefunktion

### Leveringsomfang

- Intelligent induktionskogeplade PKFI3
- 2 x betjeningsknap
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- monteringsstroppe
- Højdeudligningsplade-sæt

### Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering 180° forskudt er muligt
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegrej til induktionskogeplader
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen