



технические характеристики

Напряжение питающей сети	220-240 В
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	3,68 кВт
Максимальная установленная мощность	3,68 кВт
Минимальная защита предохранителями	1 x 16 А
Длинный кабель питания	1,5 м
Габариты (ширина x глубина x высота)	370 x 540 x 52 мм
Вес (включая принадлежности / упаковку)	8,1 кг
Материал поверхности	SCHOTT CERAN®
Уровни мощности конфорки	1-9, P
Большая передняя конфорка	230 x 230 мм
Большая задняя конфорка	230 x 230 мм
Мощность передней конфорки	2100 Вт
Мощность задней конфорки	2100 Вт
Уровень повышенной мощности передней конфорки	3680 Вт
Уровень повышенной мощности задней конфорки	3680 Вт

Описание изделия

- Интуитивная ручка управления
- Конфорки с индукционными поверхностями большого размера
- Индикатор уровня мощности на варочной панели
- изменяемая функция поддержания тепла
- функция моста
- защита от детей
- Конфорки с таймером
- Сигнальные часы
- Демонстрационный режим
- Функция паузы

Комплект поставки

- Сплошная индукционная варочная панель PKFI3
- Поворотные ручки управления, 2 шт.
- 2 соединительных линии для поворотных ручек управления
- Соединительная линии вытяжки
- руководство по эксплуатации и монтажу
- монтажные вкладки
- Набор пластин для регулировки высоты

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Возможен монтаж с разворотом на 180°
- Учтите, что для индукционных варочных панелей необходимо использовать только специальную посуду
- Убедитесь в том, что пространство под варочной панелью достаточно хорошо вентилируется.