



tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug, maksimalt	3,68 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	3,68 kW
Sikring mindst	1 x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Dimensioner (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 52 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,0 kg
Materiale, overflade	SCHOTT CERAN®
Effektrtrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse af kogezone forfra	Ø 230 mm
Størrelse af kogezone bagest	Ø 165 mm
Effekt af kogezone forfra	2300 W
Effekt af kogezone bagest	1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau	3680 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau	2200 W

Produktbeskrivelse

- intuitiv betjeningsknap
- Niveau-indikator direkte ved kogepladen
- variabel hold-varm-funktion
- Børnesikring
- Timer kogezone
- Minutur
- Pausefunktion
- automatisk varmfunktion
- automatisk erkende av gryder
- Demomodus

Leveringsomfang

- Induktionskogeplade PKI3
- 2 x betjeningsknap
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- monteringsstroppe
- Højdeudligningsplade-sæt

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering 180° forskudt er muligt
- Vær opmærksom på, at der kun må anvendes induktionsegnet kogegej til induktionskogeplader
- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen