





Pro -induktioketttotaso
Pro -induktioketttotaso All Black



Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	3,68 kW
Liitäntäteho enintään	3,68 kW
Sulakesuojaus vähintään	1 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	370 x 540 x 52 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	8,0 kg
Pintamateriaali	SCHOTT CERAN®
Keittotason tehoasetukset	1-9, P
Etukeittoalueen koko	Ø 230 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 165 mm
Etukeittoalueen teho	2 300 W
Takakeittoalueen teho	1 400 W
Etukeittoalueen tehoasetuksen teho	3680 W
Takakeittoalueen tehoasetuksen teho	2 200 W

Tuoteselite

- intuitiivinen säädin
- Tehon näyttö keittotasossa
- Säädettävä lämpimänäpito toiminto
- lapsisuoja toiminto
- Ajastin kaikille keittoalueille
- Lyhytkestoinen ajastin
- Taukotoiminto
- esikeitin automatiikka
- kattilan koon tunnistus
- Demotila

Toimitussisältö

- Induktioketttotaso PKI3 / PKI3AB
- 2 x säädin
- 2 x säätimen liitosjohto
- Liitosjohto höyrynpöistoon
- toiminta- ja asennusohjeet
- asennusside
- Korkeussäätölevysarja
- Verkkojohto (1,5m)

Tuote- ja suunnitteluohteet

- Asennus 180° käänteisenä mahdollinen
- Huomaa, että induktioketttotasolla on käytettävä induktiolle soveltuvia keittoastioita
- Huolehdi riittävästä keittotason alapuolisesta tuuletuksesta