





Pro table de cuisson induction

Pro table de cuisson induction All Black



données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 HZ
Puissance absorbée maximale	3,68 kW
Puissance connectée maximale	3,68 kW
Protection par fusible minimum	1 x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 52 mm
Poids (accessoire/emballage compris)	8,0 kg
Matériau de surface	SCHOTT CERAN®
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 230 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 165 mm
Puissance zone de cuisson avant	2300 W
Puissance zone de cuisson arrière	1400 W
Puissance zone de cuisson avant niveau Power	3680 W
Puissance zone de cuisson arrière niveau Power	2200 W

Description du produit

- bouton de commande intuitif
- Affichage du niveau de puissance sur la table de cuisson
- Fonction de maintien au chaud variable
- sécurité enfant
- Zones de cuisson à temporisation
- Minuteur
- Fonction de pause
- dispositif de cuisson automatique
- détection de récipient
- Mode démo

Contenu de la livraison

- Table de cuisson induction PKI3 / PKI3AB
- 2 x bouton de commande
- 2 câbles de raccordement aux boutons de commande
- Câble de raccordement au dispositif aspirant
- notice d'utilisation et de montage
- pattes de montage
- Jeu de plaques de compensation des hauteurs
- Fiche de raccordement au secteur (1,5m)

Produit- et indications pour l'agencement

- Montage à 180° possible
- Pour les tables de cuisson à induction, veiller à utiliser des récipients spéciaux pour l'induction
- Veillez à une aération suffisante en dessous de la table de cuisson