



technische gegevens

| | |
|--|--------------------|
| Aansluitspanning | 220 - 240 V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Maximale vermogensopname | 3,0 kW |
| Maximale aansluitwaarde | 3,0 kW |
| Zekering minimaal | 1 x 16 A |
| Lengte netaansluitkabel | 1,5 m |
| Afmetingen (breedte x diepte x hoogte) | 370 x 540 x 128 mm |
| Gewicht (incl. toebehoren/verpakking) | 9,5 kg |
| Oppervlaktmateriaal | SCHOTT CERAN® |
| Vermogensniveaus kookveld | 1 - 9, P |
| Grootte kookzone | Ø 310 mm |
| Vermogen kookzone | 2400 W |
| Vermogen kookzone Powerniveau | 3000 W |

Productbeschrijving

- intuïtieve bedieningsknop
- variabele warmhoudfunctie
- kinderbeveiliging
- timer kookzones
- timer voor korte tijdsspanne
- Pauzefunctie
- automatische aankookfunctie
- grotere breukweerstand
- modulair systeem
- Demomodus

Leveringsomvang

- Inductiewok PKIW3
- 2 x bedieningsknop
- 2 x aansluitkabel bedieningsknop
- Aansluitkabel naar afzuiging
- bedienings- en montagehandleiding
- Vulplaatjesset
- montagelippen

Toebehoren

- Inductiewokpan HIW1, ControlInduc®, roestvrij staal, Ø 360 mm

product- en ontwerpaaanwijzingen

- Wegens de montagehoogte van 128 mm kan het toestel niet boven het luchtafvoerkanaal worden geïnstalleerd
- Zorg voor voldoende ventilatie onder het kookveld
- Vorm glaskeramik: Ø 310 mm
- Gebruik een wok die bij toenemende temperatuur zijn magnetische eigenschappen verliest (oververhittingsbeveiliging). Wij raden u aan om de door ons aangeboden wokpan te gebruiken.