



Dados técnicos

Tensão de ligação	220 - 240 V
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	3,0 kW
Potência instalada máx.	3,0 kW
Segurança fusível	1 x 16 A
Comprimento do cabo de ligação à rede elétrica	1,5 m
Dimensões (largura x profundidade x altura)	370 x 540 x 128 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	9,5 kg
Material da superfície	SCHOTT CERAN®
Níveis de potência da placa de cozinhar	1 - 9, P
Tamanho da zona de cozedura	Ø 310 mm
Potência da zona de cozedura	2400 W
Potência da função booster da zona de cozedura	3000 W

Descrição do produto

- Comando seletor intuitivo
- Função de manutenção da temperatura variável
- Sistema de segurança para crianças
- Temporizador das zonas de cozedura
- Temporizador
- Função de pausa
- Sistema automático de preaquecimento
- Maior segurança em caso de quebra
- Sistema modular
- Modo de demonstração

Âmbito de fornecimento

- Placa de indução para Wok PKIW3
- 2 x comandos seletores
- 2 x cabos de ligação aos comandos seletores
- Cabo de ligação ao exaustor
- Instruções de utilização e montagem
- Conjunto de placas de compensação da altura
- Talas de montagem

Acessórios

- Wok para placa de indução HIW1, Controlinduc®, aço inoxidável, Ø 360 mm

Instruções sobre produtos e planeamento

- Devido aos 128 mm de altura total, o aparelho não pode ser instalado sobre a conduta de extração de ar
- Assegurar uma ventilação suficiente sob a placa de cozinhar
- Estrutura da vitrocerâmica: Diâmetro de 310 mm
- Utilizar uma Wok que ao atingir uma temperatura elevada perca as suas características magnéticas (sistema de proteção térmica). Aconselhamos a utilização da Wok fornecida pela BORA.