

**Technické údaje**

Připojovací napětí	380–415 V 2N
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	4,8 kW
Příkon maximální	4,8 kW
Jištění min.	2 × 16 A
Délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	370 × 540 × 73 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	15,8 kg
Materiál povrchu	nerezová kartáčovaná ocel
Rozsah teplotní regulace	70–250 °C
Velikost přední varné zóny	295 × 230 mm
Velikost zadní varné zóny	295 × 230 mm
Velikost varné zóny přemostěný	295 × 460 mm
Výkon přední varné zóny	2400 W
Výkon zadní varné zóny	2400 W
Výkon varné zóny přemostěný	4800 W

Popis výrobku

- Intuitivní ovládací kolečko
- dokonale přesná kontrola teploty
- Na stupeň přesný ukazatel teploty
- prudké zahřátí
- Grilovací plocha z ušlechtilé oceli s dvěma varnými zónami
- design optimalizovaný pro snadné čištění
- Funkce čištění
- Dětská pojistka
- Funkce přemostění
- Režim Demo

Rozsah dodávky

- Tepan gril z nerezové oceli PKT3
- 2 × ovládací kolečko
- 2 × spojovací vedení ovládacího kolečka
- Spojovací vedení k odtahu
- Návod k použití a k montáži
- Tepan škrabka PTTS1
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Montážní svorky

Pokyny k výrobce a k plánování

- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.