



Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50/60 Hz
Strømførbuk maksimalt	4,8 kW
Tilkoblingseffekt maksimalt	4,8 kW
Sikring minst	2 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	15,8 kg
Materiale overflate	Rustfritt stål, børstet
Temperaturreguleringsområde	70 - 250 °C
Størrelse kokesone foran	295 x 230 mm
Størrelse kokesone bak	295 x 230 mm
Størrelse kokesone brokoblet	295 x 460 mm
Effekt kokesone foran	2400 W
Effekt kokesone bak	2400 W
Effekt kokesone brokoblet	4800 W

Produktbeskrivelse

- intuitiv betjeningsknott
- nøyaktig temperaturkontroll
- Helt nøyaktig temperaturvisning
- ekstremt rask oppvarming
- grillplate i rustfritt stål med to kokesoner
- optimalisert design for rengjøring
- Rengjøringsfunksjon
- barnesikring
- brofunksjon
- Demomodus

Leveringsomfang

- Tepan-grill i rustfritt stål PKT3
- 2 x betjeningsknott
- 2 x koblingsledning betjeningsknott
- Koblingsledning til avtrekk
- bruks- og monteringsanvisning
- Tepan-grillskraper PTTS1
- Høydejusteringsplate-sett
- monteringsstroppe

Produkt- og planleggingsmerknader

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen