

**Dane techniczne**

Napięcie na przyłączy	380–415 V 2N
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	4,8 kW
Maksymalna moc przyłączowa	4,8 kW
Bezpiecznik przynajmniej	2 x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Gabaryty (szer. x głęb. x wys.)	370 x 540 x 73 mm
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	15,8 kg
Materiał powierzchni	Stal szlachetna, szczotkowana
Zakres regulacji temperatury	70–250 °C
Duże pole grzewcze, przód	295 x 230 mm
Duże pole grzewcze, tył	295 x 230 mm
Wielkość pola grzewczego mostkowanej	295 x 460 mm
Moc przedniego pola grzewczego	2400 W
Moc tylnego pola grzewczego	2400 W
Moc pola grzewczego mostkowanej	4800 W

Opis produktu

- intuicyjna gałka obsługi
- precyzyjna regulacja temperatury
- precyzyjny wskaźnik temperatury
- błyskawiczne nagrzewanie
- grill ze stali szlachetnej z dwoma polami grzewczymi
- zaprojektowane w sposób ułatwiający czyszczenie
- Funkcja czyszczenia
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja mostku
- Tryb demo

Zakres dostawy

- Grill Tepan ze stali szlachetnej PKT3
- 2 x gałka obsługi
- 2 x złączka gałki obsługi
- Złączka wyciągu oparów
- Instrukcja montażu i obsługi
- Szpachelka Tepan PTTS1
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Nakładka montażowa

Informacje o produkcie i planowaniu

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą.