

**Dados técnicos**

Tensão de ligação	380 - 415 V 2N
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	4,8 kW
Potência instalada máx.	4,8 kW
Segurança fusível	2 x 16 A
Comprimento do cabo de ligação à rede elétrica	1,5 m
Dimensões (largura x profundidade x altura)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	15,8 kg
Material da superfície	Aço inoxidável escovado
Intervalo de regulação da temperatura	70 - 250 °C
Tamanho da zona de cozedura dianteira	295 x 230 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	295 x 230 mm
Tamanho das zonas de cozedura interligadas	295 x 460 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	2400 W
Potência da zona de cozedura traseira	2400 W
Potência das zonas de cozedura interligadas	4800 W

Descrição do produto

- Comando seletor intuitivo
- Controlo da temperatura preciso
- Indicação exata de temperatura
- Aquecimento rápido
- Grelhador de aço inoxidável com duas zonas de cozedura
- Design para otimização da limpeza
- Função de limpeza
- Sistema de segurança para crianças
- Função ponte
- Modo de demonstração

Âmbito de fornecimento

- Grelhador de aço inoxidável Teppanyaki PKT3
- 2 x comandos seletores
- 2 x cabos de ligação aos comandos seletores
- Cabo de ligação ao exaustor
- Instruções de utilização e montagem
- Espátula para Teppanyaki PTTS 1
- Conjunto de placas de compensação da altura
- Talas de montagem

Instruções sobre produtos e planeamento

- Assegurar uma ventilação suficiente sob a placa de cozinhar