

**Tekniska data**

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Matningsspänning | 380 - 415 V 2N |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strömförbrukning max. | 4,8 kW |
| Anslutningseffekt max. | 4,8 kW |
| Säkring minst | 2 x 16 A |
| Längd nätanslutningsledning | 1,5 m |
| Mått (bredd x djup x höjd) | 370 x 540 x 73 mm |
| Vikt (inkl. tillbehör/förpackning) | 15,8 kg |
| Material yta | Rostfritt stål, borstat |
| Temperaturregleringsområde | 70 - 250 °C |
| Storlek kokzon fram | 295 x 230 mm |
| Storlek kokzon bak | 295 x 230 mm |
| Storlek kokzon bryggade | 295 x 460 mm |
| Effekt kokzon fram | 2400 W |
| Effekt kokzon bak | 2400 W |
| Effekt kokzon bryggade | 4800 W |

Produktbeskrivning

- intuitiv manöverknapp
- Exakt temperaturkontroll
- Exakt temperaturdisplay
- snabb uppvärmning
- Grillyta i rostfritt stål med två kokzoner
- Designat för enkel rengöring
- Rengöringsfunktion
- barnsäkring
- bro funksjon
- Demonstrationsläge

Leveransomfång

- Tepan-grill i rostfritt stål PKT3
- 2 x reglagevred
- 2 x anslutningsledning reglage
- Anslutningsledning till ångsugen
- driftsinstruktion
- Tepan-skrapa PTTS 1
- Set höjdtjämningsplattor
- monteringsband

Produkt- och planeringsanvisningar

- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen