

**Technické údaje**

Připojovací napětí	380–415 V 2N
Rozsah teplotní regulace	70–250 °C
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	4,8 kW
Příkon maximální	4,8 kW
Jištění min.	2 × 16 A
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	15,8 kg
Materiál povrchu	nerezová kartáčovaná ocel
Varná zóna vzadu - rozměry	295 × 230 mm
Síťový přívodní kabel	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Rozměry (ŠxHxV)	370 × 540 × 73 mm
Varná zóna vepředu - rozměry	295 × 230 mm
Varná zóna vepředu - výkon	2400 W
Varná zóna vzadu - výkon	2400 W
Stupeň udržení teploty	150–230 °C, 250 °C (1–9, P)

Popis výrobku

- inteligentní ovládací knoflík
- dokonale přesná kontrola teploty
- Na stupeň přesný ukazatel teploty
- prudké zahřátí
- Grilovací plocha z ušlechtilé oceli s dvěma varnými zónami
- design optimalizovaný pro snadné čištění
- Funkce čištění
- Dětská pojistka
- Funkce přemostění
- Režim Demo

Rozsah dodávky

- Tepan - gril z nerez oceli PKT11
- 2× ovládací kolečko
- 2 × spojovací vedení ovládacího kolečka
- Spojovací vedení k odtahu
- Návod k použití a k montáži
- Tepan škrabka PTTS1
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Montážní svorky

Pokyny k výrobce a k plánování

- Postarejte se o dostatečné odvětrání pod varnou deskou Tepan.