



tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Temperaturreguleringsområde	70 - 250 °C
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug, maksimalt	4,8 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	4,8 kW
Sikring mindst	2 x 16 A
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	15,8 kg
Materiale, overflade	Rustfrit stål, børstet
Kogezone bagerst, mål	295 x 230 mm
Strømtilslutningsledning	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Mål (BxDxH)	370 x 540 x 73 mm
Kogezone forrest, mål	295 x 230 mm
Kogezone forrest, effekt	2400 W
Kogezone bagerst, effekt	2400 W
Temperaturregulering (Niveauer)	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)

Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknap
- præcis temperaturkontrol
- Temperaturvisning med gradtal
- hurtig opvarmning
- Grillflade af rustfrit stål med to kogezone
- rengøringsvenligt design
- Rengøringsfunktion
- Børnesikring
- bro funktion
- Demomodus

Leveringsomfang

- Tepan-grill i rustfrit stål PKT11
- 2 x betjeningsknap
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- Tepan-grillskraber PTTS1
- Højdeudligningsplade-sæt
- monteringsstroppe

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Sørg for tilstrækkelig ventilation under Tepan-kogepladen.