



tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	5060 Hz
Strømförbrug, maksimalt	4,8 kW
Tilslutningsværdi, maksimal	4,8 kW
Sikring mindst	2 x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (BxDxH)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	15,8 kg
Materiale, overflade	Rustfrit stål, børstet
Temperaturreguleringsområde (Niveauer)	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)
Temperaturreguleringsområde	70 - 250 °C
Størrelse af kogezone forfra	295 x 230 mm
Størrelse af kogezone bagest	295 x 230 mm
Størrelse af kogezone brokoblet	295 x 460 mm
Effekt af kogezone forfra	2400 W
Effekt af kogezone bagest	2400 W
Effekt af kogezone brokoblet	4800 W

Produktbeskrivelse

- intelligent betjeningsknap
- præcis temperaturkontrol
- Temperaturvisning med gradtal
- hurtig opvarmning
- Grillflade af rustfrit stål med to kogezone
- rengøringsvenligt design
- Rengøringsfunktion
- Børnesikring
- bro funktion
- Demomodus

Leveringsomfang

- Tepan-grill i rustfrit stål PKT11
- 2 x betjeningsknapper
- 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
- Forbindelsesledning til aftræk
- drifts-og monteringsvejledning
- Tepan-grillskraber PTTS1
- Højdeudligningsplade-sæt
- monteringsstroppe

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Sørg for tilstrækkelig ventilation under kogepladen