



datos técnicos

Tensión de conexión	380 - 415 V 2N
Rango de regulación de la temperatura	70 - 250 °C
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	4,8 kW
Rango de potencia máximo	4,8 kW
Protección mínimo	2 x 16 A
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	15,8 kg
Material superficie	Acero inoxidable, cepillado
Dimensiones zona de cocción trasera	295 x 230 mm
Cable de alimentación	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Dimensiones (AxPxAl)	370 x 540 x 73 mm
Dimensiones zona de cocción delantera	295 x 230 mm
Potencia zona de cocción delantera	2400 W
Potencia zona de cocción trasera	2400 W
nivel de mantenimiento de temperatura	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)

Descripción del producto

- Mandos selectores inteligentes
- Control preciso de la temperatura
- Indicación exacta de la temperatura
- Calentamiento muy rápido
- Superficie de teppanyaki de acero inoxidable con dos zonas de cocción
- Diseño mejorado para la limpieza
- Función de limpieza
- dispositivo de seguridad para niños
- función puente
- Modo demo

Volumen de suministro

- Teppan Yaki grill de acero inoxidable PKT11
- 2 x mandos selectores
- 2 x cables de conexión mandos selectores
- Cable de conexión al extractor
- instrucciones de uso y montaje
- Espátula Teppanyaki PTTS1
- Juego de placas de compensación de altura
- correas de montaje

producto- y instrucciones para proyectar

- Asegúrese de que la parte situada bajo el Teppanyaki cuenta con suficiente aireación.