

**Tekniset tiedot**

Syöttöjännite	380–415 V 2N
Lämpötilan säätöalue	70–250 °C
Taajuus	50/60 Hz
Tehonkulutus enintään	4,8 kW
Liitäntäteho enintään	4,8 kW
Sulakesuojaus vähintään	2 x 16 A
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkaus)	15,8 kg
Pintamateriaali	Ruostumaton teräs, harjattu
Takimmaisena keittoalueen koko	295 x 230 mm
Verkköjohto	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Mitat (L x S x K)	370 x 540 x 73 mm
Etummaisena keittoalueen mitat	295 x 230 mm
Etummaisena keittoalueen teho	2 400 W
Takimmaisena keittoalueen teho	2 400 W
lämpötason säilyttäminen	150–230 °C, 250 °C (1–9, P)

**Tuoteselite**

- Älykäs säädin
- Tarkka lämpötilanhallinta
- Asteentarkka lämpötilan näyttö
- Erittäin nopea kuumeneminen
- Teräsgrillausalue ja kaksi keittoaluetta
- Puhdistuksen kannalta optimaalinen suunnittelu
- Puhdistustoiminto
- lapsisuojaus
- silloitustoiminto
- Demotila

**Toimitussisältö**

- Tepan-grilli ruostumatonta terästä PKT11
- 2 x säädin
- 2 x säätimen liitosjohto
- Liitosjohto höyrynpöistoon
- toiminta- ja asennusohjeet
- Tepan-paistinlasta PTTS1
- Korkeussäätölevysarja
- asennusside

**Tuote- ja suunnitteluohjeet**

- Huolehdi riittävästä Tepan-keittotason alapuolisesta tuuletuksesta.