

**Dane techniczne**

Napięcie na przyłączy	380–415 V 2N
Zakres regulacji temperatury	70–250 °C
Częstotliwość:	50/60 Hz
Maksymalna moc pobierana	4,8 kW
Maksymalna moc przyłączowa	4,8 kW
Bezpiecznik przynajmniej	2 x 16 A
Masa (włącznie z wyposażeniem / opakowaniem)	15,8 kg
Materiał powierzchni	Stal szlachetna, szcztokowana
Pole grzewcze z tyłu, wymiary	295 x 230 mm
Przewód prądowy	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	370 x 540 x 73 mm
Pole grzewcze z przodu, wymiary	295 x 230 mm
Pole grzewcze z przodu, moc	2400 W
Pole grzewcze z tyłu, moc	2400 W
Poziom trzymanie ciepła	150–230°C, 250°C (1–9, P)

Opis produktu

- inteligentna gałka obsługi
- precyzyjna regulacja temperatury
- precyzyjny wskaźnik temperatury
- błyskawiczne nagrzewanie
- grill ze stali szlachetnej z dwoma polami grzewczymi
- zaprojektowane w sposób ułatwiający czyszczenie
- Funkcja czyszczenia
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Funkcja mostku
- Tryb demo

Zakres dostawy

- Grill tepan ze stali szlachetnej PKT11
- 2 x gałka obsługi
- 2 x złączka gałki obsługi
- Złączka wyciągu oparów
- Instrukcja montażu i obsługi
- Szpachelka Tepan PTTS1
- Zestaw podkładek wyrównujących
- Nakładka montażowa

Informacje o produkcie i planowaniu

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację pod płytą grzewczą Tepan.