

**технические характеристики**

Напряжение питающей сети	380-415 В 2N
Диапазон регулировки температуры	70-250 °С
Частота	50/60 Гц
Максимальное потребление мощности	4,8 кВт
Максимальная установленная мощность	4,8 кВт
Минимальная защита предохранителями	2 x 16 А
Вес (включая принадлежности / упаковку)	15,8 кг
Материал поверхности	Нержавеющая сталь, сатинированная
Размеры задней конфорки	295 x 230 мм
Провод для подсоединения к сети	1,5 м (2 фазы, нейтраль, заземление)
Размеры (ШxДxВ)	370 x 540 x 73 мм
Размеры передней конфорки	295 x 230 мм
Мощность передней конфорки	2400 Вт
Мощность задней конфорки	2400 Вт
уровень поддержания тепла	150-230 °С, 250 °С (1-9, P)

Описание изделия

- интеллектуальная поворотная ручка управления
- точный контроль температуры
- Индикация температуры с точностью до градуса
- быстрое нагревание
- Поверхность гриля из нержавеющей стали с двумя конфорками
- дизайн, предусматривающий оптимальную чистку
- Режим очистки
- защита от детей
- функция моста
- Демонстрационный режим

Комплект поставки

- Тэпан-гриль PKT11 из нержавеющей стали
- 2 поворотных ручки управления
- 2 соединительных линии для поворотных ручек управления
- Соединительная линии вытяжки
- руководство по эксплуатации и монтажу
- Лопаточка для тэпана PTTS1
- Набор пластин для регулировки высоты
- монтажные вкладки

Рекомендации по выбору продукта и планировке

- Убедитесь, что обеспечивается достаточная вентиляция пространства под варочной панелью тэпана.