



## Tekniska data

Matningsspänning	380 - 415 V 2N
Temperaturregleringsområde	70 - 250 °C
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	4,8 kW
Anslutningseffekt max.	4,8 kW
Säkring minst	2 x 16 A
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	15,8 kg
Material yta	Rostfritt stål, borstat
Kokzon bak mått	295 x 230 mm
Strömförsörjningsledning	1,5 m (L1, L2, N, PE)
Mått (BxDxH)	370 x 540 x 73 mm
Kokzon fram mått	295 x 230 mm
Kokzon fram effekt	2400 W
Kokzon bak effekt	2400 W
Varmhållningsnivå	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)

## Produktbeskrivning

- Intelligent reglage
- Exakt temperaturkontroll
- Exakt temperaturdisplay
- snabb uppvärmning
- Grillyta i rostfritt stål med två kokzoner
- Designat för enkel rengöring
- Rengöringsfunktion
- barnsäkring
- bro funksjon
- Demonstrationsläge

## Leveransomfång

- Tepan-grill i rostfritt stål PKT11
- 2 x reglage
- 2 x anslutningsledning reglage
- Anslutningsledning till ångsugen
- driftsinstruktion
- Tepan-skrapa PTTS1
- Set höjdtjämningsplattor
- monteringsband

## Produkt- och planeringsanvisningar

- Se till att ventilationen är tillräcklig under Tepan-spishällen.