



Tekniska data

Matningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50/60 Hz
Strömförbrukning max.	4,8 kW
Anslutningseffekt max.	4,8 kW
Säkring minst	2 x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (BxDxH)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	15,8 kg
Material yta	Rostfritt stål, borstat
Temperaturregleringsområde (Effektnivåer)	150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)
Temperaturregleringsområde	70 - 250 °C
Storlek kokzon fram	295 x 230 mm
Storlek kokzon bak	295 x 230 mm
Storlek kokzon bryggade	295 x 460 mm
Effekt kokzon fram	2400 W
Effekt kokzon bak	2400 W
Effekt kokzon bryggade	4800 W

Produktbeskrivning

- Intelligent reglage
- Exakt temperaturkontroll
- Exakt temperaturdisplay
- snabb uppvärmning
- Grillyta i rostfritt stål med två kokzoner
- Designat för enkel rengöring
- Rengöringsfunktion
- barnsäkring
- bro funksjon
- Demonstrationsläge

Leveransomfång

- Tepan-grill i rostfritt stål PKT11
- 2 x reglagevred
- 2 x anslutningsledning reglage
- Anslutningsledning till ångsugen
- driftsinstruktion
- Tepan-skrapa PTTS1
- Set höjdtjämningsplattor
- monteringsband

Produkt- och planeringsanvisningar

- Se till att det finns tillräcklig ventilation under spishällen