



**tekniske data**

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Strømforsøg	170 W
Strømforsøg	maks. 1,4 A
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Luftkapacitet, maks.	660 m <sup>3</sup> /h
Statisk tryk, maks.	608 Pa
Mål (BxDxH)	370 x 388 x 100 mm
kanaltilslutning	BORA Ecotube
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	2,85 kg
Kabinetmateriale	Plast
Tilslutningsledning	0,6 m
styreledningen	0,6 m

**Produktbeskrivelse**

- Forskellige monteringsmuligheder
- Energibesparende motor med EC-teknologi
- Kompakt geometri
- lav vægt
- Støj- og vibrationsafkobling
- Enkel montage
- komplet BORA system

**Leveringsomfang**

- Sokkelventilator ULS
- drifts-og monteringsvejledning
- 2 m forseglingsstape EPDM

**Tilbehør**

- Universal forlænger, netledning EC 10 m UVNLE10
- Universal forlænger, styreledning EC 10 m UVSLE10

**Produkt- og planlægningsinstruktioner**

- Ved ophængt montering skal borehuldiameteren til hullet i loftet være på ø 180 cm.
- Ved en aftræksvej på mere en 6 m eller ved store tryktab skal sokkelmotoren suppleres med et ekstra Universal motormodul.
- Til liggende montering i sokkelområdet, i gulvet eller også hængende fra kælderloftet
- Integrerede fastgørelsespunkter til loftmontering
- Aftagelige indsuigningsstuder til sokkelhøjder fra 100 mm
- Kanal-tilslutninger med integreret tætning