



### Technische Daten

Anschlussspannung	200 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	170 W
Stromaufnahme	max. 1,4 A
Länge Netzanschlussleitung	0,6 m
Länge Steuerleitung	0,6 m
Abmessungen (BxTxH)	370 x 388 x 100 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	2,85 kg
Material Gehäuse	Kunststoff
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Fördervolumen maximal	660 m³/h
Statischer Druck maximal	608 Pa

### Produktbeschreibung

- Variable Einbaumöglichkeiten
- Energiesparender Lüfter mit EC-Technologie
- Kompakte Geometrie
- geringes Gewicht
- Schall- und Vibrationsentkopplung
- Vereinfachte Montage
- komplettes BORA System

### Lieferumfang

- Sockellüfter ULS
- Bedienungs- und Montageanleitung
- 2 m Dichtband EPDM

### Zubehör

- Universal Verlängerung Netzleitung EC 10 m UVNLE10
- Universal Verlängerung Steuerleitung EC 10 m UVSLE10

### Produkt- und Planungshinweise

- Bei abgehängter Montage muss für den Deckendurchbruch ein Bohrlochdurchmesser von 180 mm vorgesehen werden
- Für die Montage liegend im Sockelbereich, im Fußbodenaufbau oder auch abgehängt von der Kellerdecke
- Integrierte Befestigungspunkte für Deckenmontage
- Abnehmbarer Einlassstutzen für Sockelhöhen ab 100 mm